

**OLO csőventilátor**



OLO „K” peremes, OLO „BK” perem nélküli csőventilátorok.

Festett, felületkezelte fémházas csőventilátor 31-71 cm csőátmérővel. Acéllemez ház, műanyag lapátok, szilumin agy. Tetszőleges pozícióban telepíthető.


Tiszta, vagy enyhén szennyezett levegő szállítására alkalmas. Kisebb ellenállású csőrendszerekhez javasolt.

„K” peremes karimával készül. „BK” karima nélküli változat. A ventilátor megrendelhető egyfázisú, vagy háromfázisú, fordulatszám szabályozható motorral.

Átfolyó hőmérséklet: -25° C-tól + 60° C-ig.



OLO K



OLO BK

| Típus         | Ø D1 mm | Ø D2 mm | L mm | nx Ø d mm | Súly kg. |
|---------------|---------|---------|------|-----------|----------|
| OLO-31/4 K    | 315     | 352     | 350  | 8x9,5     | 16       |
| OLO-35/4 K    | 355     | 392     | 350  | 8x9,5     | 18       |
| OLO-40/4 K    | 400     | 438     | 440  | 8x9,5     | 22       |
| OLO-45/4 K    | 450     | 488     | 440  | 8x9,5     | 24       |
| OLO-50/4 K    | 500     | 538     | 450  | 8x9,5     | 28       |
| OLO-50 B/4K   | 500     | 538     | 450  | 8x9,5     | 28       |
| OLO-56 A/4K   | 560     | 600     | 450  | 12x9,5    | 45       |
| OLO-56 C/4K   | 560     | 600     | 450  | 12x9,5    | 45       |
| OLO-63 B/4K   | 630     | 670     | 450  | 12x9,5    | 56       |
| OLO-63 C/4K   | 630     | 670     | 450  | 12x9,5    | 56       |
| OLO-71/4K 3F  | 710     | 750     | 450  | 12x9,5    | 63       |
| OLO-31/4 BK   | 315     |         | 350  |           | 15       |
| OLO-35/4 BK   | 355     |         | 350  |           | 16       |
| OLO-40/4 BK   | 400     |         | 440  |           | 20       |
| OLO-45/4 BK   | 450     |         | 440  |           | 22       |
| OLO-50/4 BK   | 500     |         | 450  |           | 26       |
| OLO-50 B/4 BK | 500     |         | 450  |           | 26       |
| OLO-56 A/4 BK | 560     |         | 450  |           | 42       |
| OLO-56 C/4 BK | 560     |         | 450  |           | 42       |

| Típus        | Légszállítás (max.) m3/h. | Nyomás (max.) Pa. | Teljesítmény kW. | Fordulat/perc. | Áramerősség (A.)   | Zajszint dB(A) / 4m. |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| OLO-31/4 K   | 1780                      | 38                | 0,18             | 1400           | 230V/1,3 400V/0,85 | 60                   |
| OLO-35/4 K   | 2950                      | 60                | 0,18             | 1400           | 230V/1,3 400V/0,85 | 64                   |
| OLO-40/4 K   | 4900                      | 105               | 0,25             | 1400           | 230V/2,1 400V/0,9  | 64                   |
| OLO-45/4 K   | 6200                      | 110               | 0,37             | 1400           | 230V/2,6 400V/1,2  | 71                   |
| OLO-50/4 K   | 7800                      | 155               | 0,37             | 1400           | 230V/2,6 400V/1,2  | 69                   |
| OLO-50 B/4K  | 11000                     | 220               | 0,75             | 1400           | 230V/4,7 400V/2,2  | 76                   |
| OLO-56 A/4K  | 11500                     | 235               | 0,55             | 1400           | 230V/3,8 400V/1,6  | 70                   |
| OLO-56 C/4K  | 14600                     | 280               | 1,1              | 1400           | 230V/6,5 400V/2,6  | 73                   |
| OLO-63 B/4K  | 15700                     | 310               | 1,1              | 1400           | 230V/6,5 400V/2,6  | 77                   |
| OLO-63 C/4K  | 19600                     | 315               | 1,5              | 1400           | 230V/9,1 400V/4,45 | 77                   |
| OLO-71/4K 3F | 21500                     | 325               | 2,2              | 1400           | - 400V/4,9         | 70                   |

A ventilátorok 1F. vagy 3 F. motorral rendelhetőek. Az OLO-71/4K csak háromfázisú motorral rendelhető.



